



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 25956.20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

11406

AC 32 T N 70/100

2. Verwendungszweck(e):

Asphaltbeton für Tragschichten

3. Hersteller:

AMA Bietigheim GmbH & Co

An der B3, 76467 Bietigheim

HY". 07245 / 938782

: U . 07245 / 938783

info@ama-bietigheim.de

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 13108-1:2006/AC 2008

Notifizierte Stelle:

2520 (ZertifizierungBauProdukte e.V., Abt.-Johannes-Str. 28, 73434 - Aalen)

6. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | |
|--|--|--------------------------------------|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Dauerhaftigkeit 9. Gefährliche Substanzen | Die aufgeführten Leistungen werden gemäß dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit festgestellt und beziehen sich auf die in Abschnitt 5 genannte harmonisierte technische Spezifikation. | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll) | 4,1 M.-% |
| 2, 3, 5, 6, 8 | Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 2 mm Siebdurchgang bei 0,125 mm Siebdurchgang bei 0,063 mm | 33 M.-% 8 M.-% 6,0 M.-% |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8 | Minimaler Hohlraumgehalt MPK Maximaler Hohlraumgehalt MPK | V_{min} 2,0 V_{max} 9,0 |
| 1, 2, 3, 4, 8 | Temperatur des Asphaltmischgutes | T_{min} 140 °C T_{max} 180 °C |
| 3, 8 | Hohlraumfüllungsgrad | NPD |
| 3, 8 | Fiktiver Hohlraumgehalt | NPD |
| 3, 8 | Beständigkeit gegen bleibende Verformung | NPD |
| 1, 8 | Wasserempfindlichkeit | NPD |
| 6, 8 | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | NPD |
| 7, 8 | Brandverhalten | NPD |
| 9 | Gefährliche Substanzen | NPD |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Andreas Witt
(Name)

Bietigheim, 10.02.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

(1 Interschrift)

