

Leistungserklärung

Nr. 32138.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

10347*

AC 32 T N* 50/70

2. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer

Entfällt

3. Verwendungszweck(e)

Asphaltbeton für Tragschichten

4. Hersteller:

An der B3, 76467 Bietigheim

07245 / 938782

07245 / 938783

info@ama-bietigheim.de

5. Bevollmächtigter

Entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

7. a) Harmonisierte Norm:

b) Notifizierte Stelle:

2520 (Zertifizierung) BauProdukte e.V., Abt.-Johannes-Str.
28, 73434 - Aalen)

8. Europäisches Bewertungsdokument

Entfällt

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung	siehe unten	
2. Steifigkeit	siehe unten	
3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen	siehe unten	
4. Beständigkeit gegen Ermüdung	siehe unten	
5. Griffigkeit	siehe unten	
6. Beständigkeit gegen Abrieb	NPD	
7. Geräuschabsorption	siehe unten	
8. Dauerhaftigkeit	siehe unten	
9. Brandverhalten	siehe unten	
10. Gefährliche Substanzen	siehe unten	
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll)	4,1 M.-%
2, 3, 5, 7, 8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	89 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,7 M.-%
2, 3, 4, 5, 7, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 2,0
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max} 9,0
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{min} 140 °C
		T_{max} 180 °C
2, 3, 4, 5, 7, 8	Hohlraumausfüllungsgrad	VFB _{min} NR
		VFB _{max} NR
3, 8	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	NR
1, 8	Wasserempfindlichkeit	ITSR _{NR}
1, 4, 8	Bindemittelablauf	D _{NR}
6, 8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	ABR _{NR}
9	Brandverhalten	NR
10	Gefährliche Substanzen	NR

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Andreas Witt

(Name)

Bietigheim, den 22.04.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



2520

AMA Bietigheim GmbH & Co
An der B3, 76467 Bietigheim

09

32138.2

AC 32 T N* 50/70

Asphaltbeton für Tragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,1 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 22,4 mm	89 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,7 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 2,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 9,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	140°C bis 180°C